

Προδιαγραφή προϊόντος	Τεχνικές λεπτομέρειες
Όνομασία προϊόντος	Δάπεδο Πλακάκι διαστάσεων 180 * 120 cm
Χρώμα	ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΟ / ΜΑΥΡΟ διάσπαρτο με λευκό EPDM / με κίτρινο EPDM / με μπλε EPDM
Μονάδα παράδοσης	Τεμάχιο
Μήκος	180 CM
Πλάτος	120 CM
Πάχος	9 MM
Υλικό	SBR Κόκκοι Καουτσούκ
Κόκκοι	1-3 MM
Επιφάνεια	ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΛΕΙΑ - ΔΙΑΦΘΩΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 1-3 MM
Κάτω Μέρος	ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΛΕΙΑ - ΔΙΑΦΘΩΡΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Χρώμα Πάνω Μέρος	ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΟ / ΜΑΥΡΟ διάσπαρτο με λευκό EPDM / με κίτρινο EPDM / με μπλε EPDM
Χρώμα Κάτω Μέρος	ΓΚΡΙ / ΜΑΥΡΟ / ΜΑΥΡΟ διάσπαρτο με λευκό EPDM / με κίτρινο EPDM / με μπλε EPDM
Πυκνότητα / πυκνότητα m ³	1.2 MG/M3
Βάρος τετραγωνικού μέτρου	9.95 KG
Βάρος ανά μονάδα / τεμάχιο	21.5 KG
Σκληρότητα Shore A	85 SHORE A
Αντίσταση ολίσθησης	DIN 51130 R10 16.4 (R10)
Απορρόφηση κραδασμών Μείωση δύναμης	DIN EN 1177:2008 0.50 ΜΕΤΡΑ
Ήχος κρούσης μείωση	ISO 10140 20 DB
Αντίσταση πρόσκρουσης	DIN 18032 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Κάθετη παραμόρφωση	ISO 23999 / ISO 24344 0,06%, ΟΧΙ ΣΠΑΣΙΜΟ Ή ΡΩΓΜΕΣ
Φθορά / τριβή	DIN 53516 165 MM3
Ευφλεκτότητα	KS 03 έως 512 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ / KS 03512 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 31,9 MM, ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ)
Στερεότητα χρώματος	ISO 105-B02 CLASS 6 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ)
Αντοχή σε εφελκυσμό	8 MPa
Επέκταση στη θραύση	DIN 53504 300%
Περιοχή εφαρμογής	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΛΠ ...
Μέγιστη πτώση	1 ΜΕΤΡΟ
Για Εσωτερική Χρήση	ΝΑΙ
Για Εξωτερική Χρήση	ΝΑΙ
Κατάλληλο για Θέρμανση Δαπέδου	ΝΑΙ
Ανακυκλώσιμο	ΝΑΙ
Εγγύηση	3 ΧΡΟΝΙΑ (από κατασκευαστικά ελαττώματα)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ SPORTING SPA & FITNESS ΧΙΛΗΣ 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 55132 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2310 324677 / 6977460363 / 6945369313

Εγκατάσταση:

Εύκολη εγκατάσταση σε όλες τις συμπαγείς επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, άσφαλτο, τσιμεντοκονία, ξύλο, πλακάκια.
ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΛΛΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ