

Μηχανισμός "HEALING CLAY STEAM BATH"(ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ) WDT

Ο μηχανισμός "HEALING CLAY STEAM BATH" περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα:

Γεννήτρια ατμού, ανεμιστήρας εξάτμισης, αντλία αρώματος, φωτισμός, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για λειτουργία ντους και ήχο. Η θεραπεία διαρθρώνεται σε τρία χρονικά βήματα:

Χρόνος Θεραπείας: Το πρόγραμμα ενεργοποιείται από το κουμπί έναρξης στο εξωτερικό της καμπίνας. Στη συνέχεια, το φως του δωματίου απενεργοποιείται και το φως εφέ (π.χ. οπτικές ίνες ή φωτισμός LED RGB για θεραπεία φωτός) ανάβει. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνεται η θεραπεία με πηλό (καθαρισμός και ξήρανση).

Χρόνος ατμού: Στη συνέχεια ενεργοποιείται η γεννήτρια ατμού και αρχίζει να παράγει ατμό σε πλήρη ισχύ. Η καμπίνα είναι γεμάτη με ατμό και ο ξηρός θεραπευτικός πηλός στο σώμα βρέχεται.

Χρόνος ντους: Ο φωτισμός αλλάζει σε κόκκινο. Ένα ζεστό ψιλόβροχο ψεκάζει τον κάθε επισκέπτη από τα ακροφύσια πάνω από τα καθίσματα. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τον προ-καθαρισμό. Η θεραπεία σταματά μετά το ντους. Η λυχνία εφέ είναι σβηστή, η λυχνία χώρου και ο ανεμιστήρας εξάτμισης είναι ενεργοποιημένα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρική παροχή 230 V / AC 50 Hz - Τροφοδοσία 500 W

Επαφή ελέγχου /- εξόδου για γεννήτρια ατμού Χωρίς βόλτ

Διαστάσεις 50 x 50 x 20 cm Βάρος 7,5 κιλά

ΜΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 1/2 " έως 3 θέσεις / ακροφύσια

Παροχή νερού 2 x 1/2" θηλυκό σπείρωμα - Έξοδος 1 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 "

Διαστάσεις / Βάρος 20 x 60 x 13 cm / 5 κιλά

ΜΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 3/4 " έως 6 θέσεις / ακροφύσια

Παροχή νερού 2 x 3/4 "θηλυκό σπείρωμα -Έξοδος 1 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 "

Διαστάσεις / Βάρος 25 x 65 x 15 cm / 6 kg

ΜΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 1 " έως 12 θέσεις / ακροφύσια

Παροχή νερού 2 x 1" θηλυκό σπείρωμα - Έξοδος 2 x ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/4 "

Διαστάσεις / Βάρος 30 x 70 x 18 cm / 7,5 kg

Ένα πλήρες πακέτο "Healing Clay Steam Bath" αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Ελεγκτής μικροεπεξεργαστή σε θήκη:

- Ψηφιακός θερμοστάτης αισθητήρας θερμοκρασίας PT100
- Δοχείο για την προσαρμογή των μεμονωμένων παραμέτρων (χρόνος επεξεργασίας, ατμού, ντους)
- Πρίζα για τη σύνδεση της αντλίας αρώματος
- Επιλογή: Έλεγχος απόδοσης 0-10 V για εφεδρική λειτουργία της γεννήτριας
- Τμήμα νερού που αποτελείται από:

Μέρος νερού:



Φωτογραφία: Μέρος νερού 1/2 " έως και 3 ακροφύσια:

- 2 x Προμήθεια (ζεστό / κρύο) με προ-φίλτρο και θηλυκό σπείρωμα βαλβίδα
- Θερμομίκτης JRG με βαλβίδες αντεπιστροφής
- Έξοδος με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και βίδες για λειτουργία ντους
- Επιλογή μονάδας για θερμική απολύμανση

Οι διαστάσεις των εξαρτημάτων του τμήματος νερού και ο αριθμός των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων είναι ανάλογα με τον αριθμό των καθισμάτων / ακροφυσίων!

- Μπουτόν
- Ακροφύσιο ψεκασμού για τη λειτουργία ντους σύμφωνα με το αριθμό θέσεων
- Φωτισμός LED για ατμόλουτρα
- Δοσομετρική αντλία αρώματος DUFTDOS-DS

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

- Χώρος για την εγκατάσταση των πινάκων ελέγχου
- Υποδοχή 230V / 50 Hz
- Σύνδεση κρύου νερού σύμφωνα με το αριθμό ακροφυσίων
- Σύνδεση ζεστού νερού σύμφωνα με το αριθμό ακροφυσίων
- Απαιτούμενη πίεση: δυναμική 3 bar
- Ποσότητα νερού: 6 l / min ανά ακροφύσιο (εάν θα χρησιμοποιηθούν ακροφύσια ψεκασμού)
- Σωλήνωση στα ακροφύσια

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ Για παραγγελία ξεχωριστά:

- Μονάδα ήχου
- Έλεγχος 0-10 V
- Μονάδα θερμικής απολύμανσης
- Γεννήτρια ατμού
- Ανεμιστήρας εξάτμισης

